

SNGS

Produits Chimiques industriels



MECA-PROTECH

Lave métaux avec panier rotatif

et commandes électromécaniques.

www.sngs-france.fr

Meca-Protech est une installation qui permet le lavage automatique de pièces mécaniques.

Le lavage est effectué grâce à l'action des jets supérieurs, inférieurs et latéraux.

Le panier tourne grâce à un motoréducteur.

Le tableau est électromécanique.

L'opérateur peut régler la température du liquide du réservoir et la durée du traitement.



MODÈLES : P 60 / P 80

● Version : Électrique, LT

Température maximale de 60 ° C

● Tension d'alimentation

400 V / 3 PH + T 50 Hz (d'autres sur demande)



Équipement

Ce que les machines P 60 et P 80 offrent :

- Tableau de contrôle électromécanique
- Rotation mécanique du panier par motoréducteur
- Panier renforcé en maille électrosoudée avec bord externe en acier galvanisé
- Contrôle du niveau minimum du réservoir pour protéger la pompe et la résistance
- Électropompe en acier Inox AISI avec joints spéciaux
- Filtre en acier Inox AISI 304 sur l'aspiration de la pompe
- Joint au bord de la cuve
- Armoire électrique en métal peint
- Interrupteur de fin de course de sécurité de l'ouverture de la porte
- Structure et tôles en acier Inox
- Chauffage du liquide par résistance électrique en acier Inox
- Tuyaux de lavage en acier Inox percés au laser (plus de pression, moins d'entretien)
- Tuyaux flexibles d'aspiration et de refoulement de la pompe (entretien facile)



Les accessoires disponibles

- Panier en acier Inox AISI 304
- Déshuileur à disque
- Panneaux sous le panier avec filtres récupération de graisse
- Kit pour usage avec contaminants abrasifs
- Tuyaux avec buses à lame en acier Inox

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES	P 60	P 80
Dimensions d'encombrement machine fermée (L x P x H)	92 x 78 x 100 cm	112 x 100 x 110 cm
Dimensions d'encombrement machine ouverte (L x P x H)	92 x 86 x 153 cm	112 x 105 x 185 cm
Capacité de lavage (Ø x H)	58 x 38 cm	78 x 43 cm
Charge utile du panier	100 kg	100 Kg
Capacité du réservoir	60 lt	130 lt
Pompe de lavage	0,55 kW 2,5 bar 120 lt/min	0,55 kW 2,5 bar 120 lt/min
Chauffage de lavage	4,0 kW	4,0 kW
Rotation mécanique	0,09 kW	0,09 kW
Nombre de buses	24	30
Alimentation	3PH+T	aria comp. 6 bar

RACCORDEMENTS

TYPE	P 60	P 80
Décharge liquide du réservoir	F 1" gaz	F 1" gaz
Décharge de l'huile du déshuileur	M 1/2" gaz	M 1/2" gaz
Décharge vapeurs	Ø 50 mm	Ø 50 mm

DIMENSIONS

DIMENSIONS	P 60	P 80
L (largeur)	92 cm	112 cm
P (profondeur)	86 cm	105 cm
H (hauteur)	153 cm	185 cm
DL (diamètre de lavage)	58 cm	78 cm
HL (hauteur de lavage)	38 cm	43 cm
AC (hauteur de chargement)	83 cm	92 cm
LV (largeur de cuve)	64 cm	84 cm
PV (profondeur de cuve)	64 cm	84 cm
HA (angle d'ouverture)	80°	80°