

# SNGS

Produits Chimiques industriels



## PROTECH

Fontaine de lavage manuel

par aspersion.

[www.sngs-france.fr](http://www.sngs-france.fr)

Cet équipement permet de nettoyer les pièces mécaniques de différentes dimensions. Il est possible de lui substituer rapidement un pinceau spécial de lavage grâce à sa connexion rapide. Le lavage est réalisé par pinceau uniquement (sans jet pressurisé).

La machine est équipée également d'un pistolet à air comprimé pour le séchage des pièces et d'un système d'aspiration de buée.

La capacité maximale de chargement sur la table est de 70 kg.

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Lance de lavage
- Panneau démontables en acier INOX AISI 304 entre la zone de lavage et le réservoir
- Filtre d'aspiration pompe : 500 microns
- Démarrage du lavage au moyen de la pédale
- Lavage par pinceau uniquement (sans jet pressurisé)
- Plaque d'acier inoxydable
- Résistance de chauffage en acier INOX
- Contrôle du niveau minimum du réservoir pour protéger la pompe et résistance
- Jauge de pression interne pour vérifier la pression de la pompe

## DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES		SÉRIE	Version 1	Version 2	Version 3
Dimensions table de lavage	L x P x H en mm	P-E	700 x 550 x 450	950 x 700 x 550	1200 x 800 x 550
Capacité de chargement max.	kg	P-E	70	70	70
Chauffage du liquide	kW	P-E	2	2	2

Série P : Pneumatique 5 Bars - Série E : Electrique 8 Bars